

OMSCHRIJVING

Deze relais kunnen voor zeer uiteenlopende doeleinden worden gebruikt. Er is keuze uit standaard schakelrelais met of zonder tijdsvertraging en tijdrelais. Alle modellen zijn geschikt voor DIN rail montage.

EIGENSCHAPPEN

Relais

- Keuze uit 12V~, 12V=, 24V~ en 24V=
- Schakelvermogen 7 ampère
- Eenvoudig op DIN rail 35 mm te plaatsen
- Voorzien van 4 x wisselcontact
- Optioneel met instelbare tijdvertraging

Tijdrelais

- Keuze uit 12V= of 24V=
- Schakelvermogen 5 of 10 ampère
- Geschikt voor diverse voltages
- Voorzien van wisselcontact

MODELLEN



RVW12 — relais 12V~

maximaal schakelstroom	*7A*
maximaal schakelspanning	*250V AC*
contact	*4 x wissel*
afmetingen	*78 x 27 x 73 mm*
montage	*DIN draagrail 35 mm*



RVW24 — relais 24V~

maximaal schakelstroom	*7A*
maximaal schakelspanning	*250V AC*
contact	*4 x wissel*
afmetingen	*78 x 27 x 73 mm*
montage	*DIN draagrail 35 mm*



RV212 — relais 12V=

maximaal schakelstroom	*7A*
maximaal schakelspanning	*250V AC*
contact	*4 x wissel*
afmetingen	*78 x 27 x 73 mm*
montage	*DIN draagrail 35 mm*



RV224 — relais 24V=

maximaal schakelstroom	*7A*
maximaal schakelspanning	*250V AC*
contact	*4 x wissel*
afmetingen	*78 x 27 x 73 mm*
montage	*DIN draagrail 35 mm*



TVM — tijdvertraging voor model RVW12, RVW24, RV212 en RV224

spoelspanning	*12-24V AC/DC*
tijdbereik	*0,05 sec. tot 100 uur*
contact	*vertraagd opkomend, inschakeld wissend*
afmetingen	*14 x 15 x 37 mm*