



OMSCHRIJVING

Deze elektrische meerpuntsvergrendelingen kunnen via een toegangscontrolesysteem of andere elektrische impulsgevers worden ontgrendeld. Als de deur wordt gesloten, vergrendelen alle schoten (dag, nacht en haakschoten) automatisch via het magneetcontact. Na een puls (potentiaal vrij of via een spanning) van een toegangsverleningssignaal worden alle schoten binnen 1 seconde ingetrokken.

Leverbaar in enkelzijdig en dubbelzijdig gecontroleerd of met gedeelde kruknoot.

De besturingskast is voorzien van de volgende ingangen:

- signalering bij volledige sluiting
- aansturing naar een draaideurautomaat
- dag/nacht functie

Bij enkelzijdige gecontroleerde modellen via de sleutel en de paniekfunctie altijd mechanisch te ontgrendelen. Alle modellen altijd voorzien van een vrijloop europrofielcilinder.

EIGENSCHAPPEN

- 25.000 N houdkracht (ca. 2.500 kg)
- Inbouwuitvoering
- Getest op 200.000 handelingen
- Arbeidsstroom (spanningsloos vergrendeld)
- Geschikt voor 12V=
- 100% belastbare motoren
- Model 8602EG en 8610E zijn goedgekeurd volgens SKG***®, alle andere modellen zijn SKG** ®
- Kromtrekken van de deur wordt tegengegaan
- Universeel toepasbaar (geen opgave DIN links of DIN rechts)
- Getest en goedgekeurd volgens EN 5096 klasse 2
- Toepasbaar voor paniek- en nooddeuren volgens EN179 (type 3) en optioneel EN1125 (type 11)
- Toepasbaar in houten, kunststof, stalen en aluminium enkele deuren (optioneel voor dubbele deuren)
- Optioneel te voorzien van kruksignalering op de slotkast



BEKIJK DE VIDEO



MODELLEN

Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld

| | keuring | enkelzijdig gecontroleerd |
|--------|----------------|--|
| 8600E | SKG**® | elektrische meerpuntsvergrendeling, rechte voorplaat 24 vlak, doornmaat 65, PC 72 |
| 8601E | SKG**® | elektrische meerpuntsvergrendeling, rechte voorplaat 24 vlak, doornmaat 55, PC 72 |
| 8602EG | SKG***® | elektrische meerpuntsvergrendeling, afgeronde voorplaat 24 vlak, doornmaat 55, PC 92 |
| 8604E | SKG**® | elektrische meerpuntsvergrendeling, rechte voorplaat 16 vlak, doornmaat 45, PC 92 |
| 8606E | SKG**® | elektrische meerpuntsvergrendeling, rechte voorplaat U24 x 6 , doornmaat 35, PC 92 |
| 8608E | SKG**® | elektrische meerpuntsvergrendeling, rechte voorplaat 24 vlak, doornmaat 35, PC 92 |
| 8610E | SKG***® | elektrische meerpuntsvergrendeling, rechte voorplaat 20 vlak, doornmaat 35, PC 92 |

Optioneel dubbelzijdig gecontroleerd te leveren.**Optioneel te leveren met gedeelde kruknot.**

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoelen

| voltage | stroomafname | belastbaarheid |
|---------|--------------|----------------|
| 12V= | 3A | 100% |

Voor maatvoeringen verwijzen wij u graag naar de handleiding

BIJBEHORENDE ARTIKELEN

86S sluitplaten/kommen set voor houten kozijnen



86SUL sluitplaten set 24 vlak DIN links
86SUR sluitplaten set 24 vlak DIN rechts



86SAL sluitplaten set U24 DIN links
86SAR sluitplaten set U24 DIN rechts



86M magneet vlak 24



86MA magneet U24



86B besturingsprint voor DIN rail montage



86K aansluitkabel 10 meter



86C losse connector zonder aansluitkabel



