

OMSCHRIJVING

Flexess Pebble is een klein, intelligent en mooi vormgegeven MIFARE® paslezer met Wiegand 26 bit uitgang. Door het aanbieden van een pas/sleutelhanger wordt de elektrische vergrendeling vrijgegeven. Programmering vindt plaats via de meegeleverde afstandsbediening. De separate electronica zorgt ervoor dat het relais van buitenaf niet is te manipuleren. Naast het ontgrendelen van elektrische vergrendelingen ook voor andere toepassingen te gebruiken. Flexess Pebble is IP68 waterbestendig en dus geschikt voor binnen- en buitenmontage.





EIGENSCHAPPEN

- 2.000 gebruikers te programmeren
- MIFARE® paslezer met Wiegand 26 bit uitgang
- Paslezer leest MIFARE Ultralight®, MIFARE Classic® 1K, 4K, Mini, MIFARE® DESFire® en MIFARE® DESFire® EV1
- Vandalbestendige zamak behuizing
- Geschikt voor binnen- en buitenmontage (IP68)
- Voorzien van geluidsindicatie en statusverlichting
- Keuze uit pulscontact (0-99 seconden) of aan/uit contact (toggle functie)
- Geschikt voor 12V en 24V DC
- Voorzien van één relaisuitgang
- Voorzien van drukknopingang
- Voorzien van 2 meter aangegoten kabel
- Bij stroomuitval blijft geheugen intact
- Eenvoudig te programmeren met bijgeleverde afstandsbediening

* MIFARE, MIFARE Classic, MIFARE Ultralight en MIFARE DESFire zijn geregistreerde handelsmerken van NXP B.V.


MODELLEN

KS300 paslezer stand-alone, 12V DC en 24V DC, IP68 met controller en afstandsbediening




BIJBEHORENDE ARTIKELEN

XK5P10 tag MIFARE® 4K / EM4200 (per 10 stuks)



MK4KP10 gebruikerskaart MIFARE® 4K (per 10 stuks)



ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Aansluitspanning 12V en 24V DC
 Relais maximaal 1A
 Werkingstemperatuur -45°C tot 55°C
 Stroomafname stand-by 25mA, maximaal 35mA